



Ssak do wydzielin Hersill V7

Ergonomiczna obudowa ABS z uchwytem i tylnym mocowaniem została przetestowana, aby wytrzymać do 10 g (zgodnie z europejską normą UNE-EN-1789: 2000). Beztłuszczowa, bezobsługowa pompa tłokowa.

Manometry próżniowe od / do 0-100 kPa (0-760 mmHg)
Pokrętko kontroli podciśnienia.
LEDS (w zależności od modelu)
Poziom hałas: $49 \pm 1,5$ dB (AS) 1 m.

Wodoodporny włącznik / wyłącznik. Modele z baterią wyposażone są w dodatkowe zabezpieczenie przełączników i wyświetlacz LED (V7m, V7mx, V7 plusb i V7 plus b emergency). 1 litrowy pojemnik do zbierania PC1 PC1 (autoklawowalny w temperaturze 121 ° C). W zestawie zawarty zawór bezpieczeństwa. Dostępna również w słoju o pojemności 1,7 litra i podporach

zgodnych z głównymi standardami kanistrów i jednorazowych systemów wkładek.

W komplecie filtr bakteryjny i wąż ssący.
Waga. Od 2,2 kg do 4,5 kg (w zależności od modelu)
Wymiary: 385 x 155 x 255 mm